



LINHAS ESPECIAIS

As linhas especiais da CTK são divididas em três categorias para diferentes necessidades:

CTK – Alta qualidade para aplicações gerais;

Disponível em estoque CTK 180 – Suporta temperaturas de operação de até 180°C, altas rotações e apresenta alta performance e ótimo custo-benefício;

CTK LN 200 - Os rolamentos da linha LN 200 possuem alto desempenho, com nível de ruído 3 vezes menor e suportam operação de até 200°C.

	CTK	CTK 180	LN 200
RUÍDO	NORMAL	NORMAL	BAIXO (3x menor que o normal)
VEDAÇÃO/ BLINDAGEM	NORMAL	NORMAL	Sem contato com anel interno (2RZ)
TEMPERATURA	~110°C	~180°C	~200°C
DERRETIMENTO DA GRAXA	~195°C	~292°C	~260°C
APLICAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> - Geral - Motores elétricos até 100°C - Ferramentas elétricas de média e alta rotação 	<ul style="list-style-type: none"> - Alta rotação + alta temperatura - Motores elétricos diversos - Ferramentas elétricas de alta rotação 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicações difíceis (rotação + aquecimento + ruído) - Motores elétricos (exigência de baixo ruído) - Serra mármore (alta rotação e aquecimento) - Retificadeira

Nossa linha de comercialização disponível em estoque é a CTK 180 – Suporta temperaturas de operação de até 180°C, altas rotações e apresenta alta durabilidade, ótima performance e ótimo custo-benefício;

Linha aplicada CTK180 - 6000

Consulte valores em nosso WhatsApp (41) 99280-7989